

2-Takt Motorradmotorenöl – Huiles pour moteurs 2 temps



| Artikel Article | Produktname Nom du produit | Viskosität Viscosité [mm ² /s] | | Dichte Densité 15°C [g/cm ³] | FP [°C] | PP [°C] | VI | Sulphatasche Cendres sulfatées [Gew. %] [% pds.] | Beschreibung, Spezifikation Description, spécification VeVa-Code / Code OMD: 13 02 08 |
|--------------------|-------------------------------|---|-------------|---|------------|------------|-----|--|--|
| | | 40 [°C] | 100 [°C] | | | | | | |
| 830-8663 | Asebike 2T VS Racing | 64 | 10.3 | 0.890 | 114 | -48 | 147 | 0,10 | Vollsynthetisches Höchstleistungs-Rennöl für 2-Takt-Motoren (LOW SMOKE) Huile synthétique à haut rendement pour moteurs à 2 temps de compétition (LOW SMOKE) JASO FD • ISO-L-EGD • API TC Plus • TC-W3 • NMMATC-W3/outboard • SAE M/F 3 |
| 830-8664 | Asebike 2T VSRA | 49 | 8.9 | 0.886 | 80 | -50 | 160 | 0,14 | Vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für 2-Takt-Motoren (LOW SMOKE) Huile moteur à haute performance entièrement synthétique pour moteurs à 2-temps (LOW SMOKE) API TC PLUS • JASO FD • ASTM TSC-3 PLUS • GLOBAL GD • ISO L-EGD (ETC) • SAE M/F 3 |
| 830-8665 | Asebike 2T TSRA | 62 | 10 | 0.875 | 86 | -24 | 145 | 0,14 | Teilsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für 2-Takt-Motoren (LOW SMOKE) Huile moteur à haute performance partiellement synthétique pour moteurs à 2-temps (LOW SMOKE) API TC PLUS • JASO FC low smoke • ASTM TSC-3 PLUS • ISO L-EGD (ETC) • SAE M/F 2 • Piaggio Hexagon • Husqvarna • TISI |
| 830-8678 | Asebike 2T M | 58 | 8.7 | 0.880 | 140 | -27 | 128 | 0,08 | Selbstmischendes aschearmes Zweitakt-Motorenöl Huile moteur auto-mélangeuse "low SAPS" pour moteurs à 2-temps API TC • JASO FB • ISO-L-EGB (ETB) • ASTM TSC-3 • SAE M/F 2 |