

Motorenöle für Fahrzeuge < 3,5 T – Huiles moteurs pour voitures < 3,5 T

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Viskosität Viscosité [mm ² /s]		Dichte Densité 15°C [g/cm ³]	FP [°C]	PP [°C]	VI	Sulphatasche Cendres sulfatées [Gew. %] [% pds.]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification VeVa-Code / Code OMD: 13 02 08
		40 [°C]	100 [°C]						
120-8688	Asecar Special C1MA 5W-30	53	9.6	0.852	218	-36	169	Max 0,5	Synthetisches Motorenöl der „low SAPS“ Technologie Huile moteur synthétique de technologie “low SAPS” ACEA C1, A5/B5 • JASO DL-1 (Mazda)
120-8689	Asecar Special C1FO 5W-30	52	9.6	0.852	204	-39	170	Max 0,5	Synthetisches Motorenöl der „low SAPS“ Technologie Huile moteur synthétique de technologie “low SAPS” ACEA C1, A5/B5, A1/B1 • FORD WSS-M2C 934-B
120-8691	Asecar Special C2PC 5W-30	58	10.2	0.850	230	-39	162	0,78	Synthetisches Motorenöl der „low SAPS“ Technologie Huile moteur synthétique de technologie “low SAPS” ACEA C2, A5/B5 • API SN, SM / CF • PSA Peugeot Citroën B71 2290
120-8692	Asecar Special C3 Plus 5W-30	71	12.2	0.854	230	-42	170	0,77	Synthetisches Motorenöl der „low SAPS“ Technologie Huile moteur synthétique de technologie “low SAPS” ACEA C3, A3/B4 • API SN, SM / CF • MB 229.51, 229.31 • BMW LL-04 VW 502 00, 505 00 • VW 505 01 (Pumpe-Düse) • OPEL GM Dexos 2 (erfüllt und ersetzt GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025)
120-8677	Asecar Special C3V 5W-30	74	11.9	0.852	240	-40	160	0,59	Synthetisches Motorenöl der „low SAPS“ Technologie Huile moteur synthétique de technologie “low SAPS” ACEA C3, A3, B4 • VW 504 00, 507 00 • MB 229.51, 229.31 • BMW LL-04 • Porsche C30
120-8690	Asecar Special C4RN 5W-30	70	11.7	0.855	228	-42	163	0,5	Synthetisches Motorenöl der „low SAPS“ Technologie Huile moteur synthétique de technologie “low SAPS” ACEA C4, A3, B4 • Renault RN0720

Motorenöle für Fahrzeuge < 3,5 T – Huiles moteurs pour voitures < 3,5 T



Artikel Article	Produktname Nom du produit	Viskosität Viscosité [mm ² /s]		Dichte Densité 15°C [g/cm ³]	FP [°C]	PP [°C]	VI	Sulphatasche Cendres sulfatées [Gew. %] [% pds.]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification VeVa-Code / Code OMD: 13 02 08
		40 [°C]	100 [°C]						
120-8687	Asecar Special FO 5W-30	50	9.4	0.858	228	-42	174	0,8	Synthetisches "Fuel Economy" Motorenöl Huile moteur synthétique "Fuel-Economy" ACEA A5/B5 • FORD WSS-M2C 913-C • FORD WSS-M2C 913-B, M2C 913-A • FORD WSS-M2C 912-A
120-8676	Asecar Special ECVV 0W-30	50	9.5	0.848	220	-45	176	-	Vollsynthetisches-Leichtlauf-Motorenöl Huile moteur entièrement synthétique ACEA: A5 / B5 • API SL/CF EC • VOLVO