

# Hypoidgetriebeöl – Huiles pour engrenages hypoïdes (API GL-5)



Artikel Article	Produktname Nom du produit	Viskosität Viscosité [mm <sup>2</sup> /s]		Dichte Densité 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	FP [°C]	PP [°C]	VI	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification  VeVa-Code / Code OMD: 13 02 08
		40 [°C]	100 [°C]					
210-8686	Asegear A-LS 85W-90	190	17.5	0.904	216	-30	98	Spezial-Hypoid-Getriebeöl (Limited Slip) Huile pour engrenages hypoïdes (Limited Slip)  API GL-5 LS • MIL-L-2105 D • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E
210-8693	Asegear A 80W-90	143	14.6	0.902	210	-30	100	Höchstdruck-Mehrzwecköl für Hypoidgetriebe Huile extrême pression multi usage pour engrenages hypoïdes  API GL-5 • MIL-L-2105 D • MAN M-1 (342 N) • MB 235.0 • VOLVO 97310 • ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A
210-8694	Asegear A 85W-90	190	17.5	0.904	220	-30	98	Höchstdruck-Mehrzwecköl für Hypoidgetriebe Huile extrême pression multi usage pour engrenages hypoïdes  API GL-5 • MIL-L-2105 C/D • MB 235.0 • MAN 342 M-1 (342 N) • VOITH 3.325 – 339 • VOLVO 97310 • ZF TE-ML-05A, 07A, 12A, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A
210-8695	Asegear A-LL 80W-90	138	14.4	0.903	210	-30	102	Höchstdruck Hypoidgetriebeöl für LKW (Longlife) Huile extrême pression pour engrenages hypoïdes poids lourds (Longlife)  API GL-5 • API MT-1 • SAE J2360 • MIL-PRF-2105 E • MB 235.20 (DBL 6650.20) bis 320'000 km • MB 235.0, 235.6 • MAN 342 M-3 (342 ML) bis 320'000 km • SCANIA STO 1:0 • ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A
210-8696	Asegear A 80W-140	240	26	0.907	208	-30	138	Höchstdruck-Mehrzwecköl für Hypoidgetriebe Huile extrême pression multi usage pour engrenages hypoïdes  API GL-5 • MIL-L-2105 D • ZF TE-ML-05A, 07A, 16C, 16D, 17B, 19B • Volvo 97310 level
210-8697	Asegear A 85W-140	390	27.5	0.910	210	-18	97	Höchstdruck-Mehrzwecköl für Hypoidgetriebe Huile extrême pression multi usage pour engrenages hypoïdes  API GL-5 • MIL-L-2105 D • ZF TE-ML-05A, 07A, 08, 12A, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A • VOLVO 97310