

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Klasse Classe NLGI	Aufsteifmittel Agent épaississant	Grundölvisk. Visc. l'huile de base [mm <sup>2</sup> /s]	Tropfpunkt Point de goutte [°C]	Einsatztemp. Temp d'utilisation [°C]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification
420-8724	Asegra BTF 2	2	Bentonit	~ 460	-	-15 bis 170 (+220)	<p>Hochtemperatur-Schmierfett Graisse à haute température Farbe: hellbraun - couleur: ambré, K 2 P-10</p> <p>Hochtemperaturfett, das zur Schmierung von Maschinen und Apparaten verwendet wird, die dauernd oder zeitweise hohen Betriebstemperaturen ausgesetzt sind. Charakteristisch für dieses Fett ist die überdurchschnittlich hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit, wodurch lange Serviceintervalle ermöglicht werden. <b>Darf nicht mit Fetten auf Basis anderer Eindicker vermischt werden.</b></p> <p>graisse résistante aux fortes chaleurs qui a fait ses preuves dans la lubrification de machines et équipements divers soumis temporairement ou continuellement à des températures élevées. Cette graisse se distingue par une tenue aux très fortes chaleurs et une incomparable résistance au vieillissement, qualités qui permettent un espacement plus important des intervalles de service. <b>Ne doit pas être mélangée à des graisses comportant un autre agent épaississant.</b></p>