

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Klasse Classe NLGI	Aufsteifmittel Agent épaississant	Grundölvisk. Visc. l'huile de base [mm <sup>2</sup> /s]	Tropfpunkt Point de goutte [°C]	Einsatztemp. Temp d'utilisation [°C]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification
420-8732	Asegra MTP 2	2	Aluminium- Komplex	ca. 340	270	-20 bis 1'000	<p>Meisseltrennpaste - <b>Achtung: nicht in Lagern verwenden</b>                      Pâte pour marteaux piqueurs - <b>Attention: ne pas utiliser dans les paliers</b>                      Farbe: grau-kupfer – couleur: gris-cuivre</p> <p>Spezierschmierstoff für die Trennung zwischen Einsteckwerkzeugen (Meissel oder Spitzeisen) und Führungsbüchsen von Hydraulik- und Druckluft-Abbauhämmern. Diese Paste schützt gegen Korrosion und Festfressen von Verbindungselementen, wie Schrauben, Bolzen, Zapfen, welche der Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.</p> <p>Lubrifiant spécial pour la séparation des outils (ciseaux et des morceaux de métal) des douilles de guidage et fermetures des marteaux pneumatiques et hydrauliques. Cette pâte offre une excellente protection contre la corrosion et le grippage des éléments de liaison tels que des vis, boulons, goujons qui sont fortement exposés à la chaleur.</p>