

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Klasse Classe NLGI	Aufsteifmittel Agent épaississant	Grundölvisk. Visc. l'huile de base [mm ² /s]	Tropfpunkt Point de goutte [°C]	Einsatztemp. Temp d'utilisation [°C]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification
420-8723	Asegra Moly 2	2	Lithium	110	190	-25 bis 120	<p>Höchstdruck-Mehrzweckfett mit MoS₂ und Graphit Graisse extrême pression multi-usage avec MoS₂ et graphite Farbe: grau-schwarz – couleur: gris-noir, KPF 2 K-20</p> <p>Besonders empfohlen für die Schmierung hochbelasteter Wälz- und Gleitlager bei wechselnden Belastungen und/oder Vibrationen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen, Landmaschinen, Seilbahnbetriebe, Ventilatoren-, Lüfter- und Gebläselager.</p> <p>Für Wälzlager bei hochtourigen Drehzahlen wird dieses Produkt nicht empfohlen.</p> <p>Recommandée pour la lubrification des roulements et paliers lisses fortement sollicités soumis à des charges alternatives et/ou à des vibrations, véhicules utilitaires, machines de chantier, machines agricoles, téléphériques, ventilateurs soufflantes. (Couleur: gris-noir)</p> <p>Le produit ne convient pas pour la lubrification des paliers à roulement avec une vitesse de rotation élevée.</p>