

| Artikel Article | Produktname Nom du produit | Klasse Classe NLGI | Aufsteifmittel Agent épaississant | Grundölvisk. Visc. l'huile de base [mm ² /s] | Tropfpunkt Point de goutte [°C] | Einsatztemp. Temp d'utilisation [°C] | Beschreibung, Spezifikation Description, spécification |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|--|---|--|
| 420-8715 | Asegra SBF 2R | 2 | Lithium- Komplex | 350 | 280 | -25 bis 150 (+180) | <p>Hochleistungsschwerlastfett für den Einsatz bei hohen Temperaturen Graisse de performances supérieures, pour hautes températures et lourdes charges Farbe: rot – couleur: rouge, KP 2 N-20</p> <p>Aussergewöhnliche Haftfähigkeit für die Schmierung aller Fettschmierstellen inklusive Radlager von Maschinen und Fahrzeugen der Bau-, Forst- und Landwirtschaft sowie des Transportgewerbes, Ausleger und Kugelgelenke, Gleitlager, universell einsetzbares Mehrzweckfett</p> <p>Adhésivité exceptionnelle pour tous les points de graissage, y compris ceux des roulements de roues, des machines et véhicules de chantier, de l'économie forestière et de l'agriculture ainsi que dans les transports, articulations de flèches et de bennes, paliers lisses, graisse multifonctionnelle à application universelle.</p> |