

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Viskosität Viscosité [mm ² /s]		Dichte Densité 15°C [g/cm ³]	FP [°C]	PP [°C]	VI	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification VeVa-Code / Code OMD: 13 01 13
		40 [°C]	100 [°C]					
770-8701	Aselube EPX 2	2	-	0.801	110	-20	95	Legierte Spindel- und Maschinenöle Huiles additivées pour broches et machines <ul style="list-style-type: none"> • DIN 51524 Teil 1 HL • DIN 51517 Teil 2 CL • DIN 51506 VBL+VCL • AFNOR NF E 48-603 HL • ISO L-HL • DENISON HF-1 • U.S. STEEL 126
770-8788	Aselube EPX 5	5	1.7	0.816	130	-30	110	
770-8789	Aselube EPX 10	10	2.7	0.845	160	-40	105	
770-8790	Aselube EPX 15	15	3.4	0.850	190	-30	105	
770-8791	Aselube EPX 22	22	4.4	0.865	196	-30	105	
770-8792	Aselube EPX 32	32	5.4	0.872	218	-30	103	
770-8793	Aselube EPX 46	46	6.8	0.876	220	-27	103	
770-8794	Aselube EPX 68	68	8.8	0.882	226	-24	100	
770-8795	Aselube EPX 100	100	11.1	0.890	240	-21	97	
770-8796	Aselube EPX 150	150	14.8	0.895	246	-18	95	