

Universal Motorenöle – Huiles pour moteurs universelle



Artikel Article	Produktname Nom du produit	Viskosität Viscosité [mm ² /s]		Dichte Densité 15°C [g/cm ³]	FP [°C]	PP [°C]	VI	Sulphatasche Cendres sulfatées	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification VeVa-Code / Code OMD: 13 02 08
		40 [°C]	100 [°C]					[Gew. %] [% pds.]	
160-8618	Asemot UM 15W-40	106	14.3	0.890	226	-30	138	1,16	<p>Hochleistung-Motorenöl für gemischten Maschinenpark</p> <p>Huile moteur haute performance pour parc de machines mixtes</p> <p>ACEA E7, A3, B4 • API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SL • MB 228.3, 229.1 • MAN M 3275, MAN M 271 • VOLVO VDS-3, VDS-2 • RENAULT VI RLD, RLD-2 • MTU Typ 2 • CAT ECF 2, ECF-1a • MACK EO-M PLUS • CUM CES 20071/2/6/7/8 • VW 501 01, 505 00 level • ZF TE-ML 03A, 04C, 07C</p>
160-8619	Asemot UM Plus 10W-40	95	14.0	0.870	234	-39	150	1,37	<p>Teilsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl für gemischten Maschinenpark</p> <p>Huile moteur partiellement synthétique à haute performance pour parc de machines mixtes</p> <p>ACEA E7, A3/B3, A3/B4 • API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 / SL • GLOBAL DHD-1 • MB 228.3, 229.1 • MAN M 3275, MAN M 271 • VOLVO VDS-3, VDS-2 • CUMMINS CES 20071/72/76/77/78 • DEUTZ DQC III-10 • RENAULT VI RLD, RLD-2 • MTU Typ 2 • CAT ECF-2, ECF-1-a • MACK EO-M PLUS • VW 500 00, 501 01, 505 00 level (1997) • ZF TE-ML 03A, 04C, 07C</p>