

# Dieselmotorenöle für LKW – Huiles moteurs diesel pour poids lourds



| Artikel<br>Article | Produktname<br>Nom du produit | Viskosität<br>Viscosité<br>[mm <sup>2</sup> /s] |             | Dichte<br>Densité<br>15°C<br>[g/cm <sup>3</sup> ] | FP<br>[°C] | PP<br>[°C] | VI  | Sulphatasche<br>Cendres<br>sulfatées | Beschreibung, Spezifikation<br>Description, spécification<br><br>VeVa-Code / Code OMD: 13 02 08  |
|--------------------|-------------------------------|---|-------------|---|------------|------------|-----|--------------------------------------|--|
|                    |                               | 40<br>[°C]                                      | 100<br>[°C] |   |            |            |     | [Gew. %]<br>[% pds.]                 |  |
| 140-8656           | Asetruck LA-ECO 5W-30         | 69  | 11.5        | 0.856   | 216        | -48        | 165 | < 1,0                                | <p>Vollsynthetisches Motorenöl der „<b>low SAPS</b>“ Technologie für EURO 5 + 6 Nutzfahrzeug Dieselmotoren (Fuel Economy)</p> <p>Huile moteur entièrement synthétique de technologie “<b>low SAPS</b>”, moteurs diesel poids lourds EURO 5 + 6 (Fuel Economy)</p> <p>ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4 / CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / SN • MB 228.51 • MAN M 3477 / M 3677 • VOLVO VDS-4, VDS-3 • RENAULT RXD / RLD-3 / RLD-2 • DEUTZ DQC IV-10 LA • MTU Typ. 3.1 • CAT ECF-3 • MACK EO-O Premium Plus, EO-M PLUS, EO-N Premium Plus • JASO DH-2</p> <p>CNG (Gasmotoren): 226.9 • MAN 3271-1 • RENAULT TRUCK RGD • VOLVO CNG</p> |
| 140-8620           | Asetruck LA 10W-40            | 91.5  | 13.8        | 0.865   | 226        | -33        | 153 | 0,94                                 | <p>Synthetisches Motorenöl der „<b>low SAPS</b>“ Technologie für EURO 4, 5, 6 Nutzfahrzeug Dieselmotoren</p> <p>Huile moteur synthétique de technologie “<b>low SAPS</b>”, moteurs diesel poids lourds EURO 4, 5, 6</p> <p>ACEA E6, E7, E9 • API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 • MB 228.51 • MAN M 3477, MAN M 3277 low ash (CRT) • SCANIA LA (low Ash) • VOLVO VDS-3 • RENAULT TRUCK RXD / RLD-2 • DAF HP-2 • MTU Typ 3.1 • MACK EO-N, EO-M Plus • CUMMINS CES 20076/77 • CAT-ECF-1-a • DEUTZ DQC IV-10 LA</p> <p>CNG (Gasmotoren): RENAULT Truck RGD • MB 226.9 • MAN 3271-1 • VOLVO CNG</p>                                  |

# Dieselmotorenöle für LKW – Huiles moteurs diesel pour poids lourds



| Artikel<br>Article | Produktname<br>Nom du produit | Viskosität<br>Viscosité<br>[mm <sup>2</sup> /s] |             | Dichte<br>Densité<br>15°C<br>[g/cm <sup>3</sup> ] | FP<br>[°C] | PP<br>[°C] | VI  | Sulphatasche<br>Cendres<br>sulfatées<br>[Gew. %]<br>[% pds.] | Beschreibung, Spezifikation<br>Description, spécification<br><br>VeVa-Code / Code OMD: 13 02 08  |
|--------------------|-------------------------------|---|-------------|---|------------|------------|-----|--|--|
|                    |                               | 40<br>[°C]                                      | 100<br>[°C] |   |            |            |     |  |  |
| 140-8624           | Asetruck LA-UM 10W-40         | 98.5  | 14.6        | 0.862   | 226        | -36        | 152 | < 1,0  | <p>Synthetisches Motorenöl der „<b>low SAPS</b>“ Technologie für EURO 4 , 5 + 6 Nutzfahrzeug Dieselmotoren</p> <p>Huile moteur synthétique de technologie “<b>low SAPS</b>”, moteurs diesel poids lourds EURO 4, 5 + 6</p> <p>ACEA E9 • API CJ-4, SN, SM • MB 228.31 • MAN M 3575 • MTU Typ 2.1 RENAULT VI RLD-3 • VOLVO VDS-4, VDS-3 • DEUTZ DQC III-10 LA • CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • CUMMINS CES 20081 • MACK EO-O Premium Plus • Detroit Diesel Power Guard 93K218</p> |
| 140-8622           | Asetruck Super ECO 5W-30      | 70  | 11.7        | 0.865   | 230        | -45        | 160 | 1,3  | <p>Vollsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl für Nutzfahrzeuge (Fuel Economy)</p> <p>Huile moteur à haute performance entièrement synthétique pour moteurs diesel poids lourds (Fuel Economy)</p> <p>ACEA E4, E7 • API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 • MB 228.5 • MAN M 3277 / M 3377 • VOLVO VDS-3 • RENAULT VI RXD, RLD2 • MTU Typ 3 • MACK EO-M PLUS • CATERPILLAR ECF-2 • DEUTZ DQC IV-05</p>   |
| 140-8634           | Asetruck Super 10W-40         | 95  | 14.4        | 0.872   | 220        | -33        | 154 | 1,6  | <p>Synthetisches Hochleistungs-Diesel-Motorenöl für Nutzfahrzeuge</p> <p>Huile moteur synthétique à haute performance pour moteurs diesel poids lourds</p> <p>ACEA E4, E7 • API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 • MB 228.5 • MAN M 3277 / M 3377 • SCANIA LDF-2 • VOLVO VDS-3 • MTU Type 3 • RENAULT TRUCKS RXD / RLD-2 • DAF • MACK EO-M Plus • CUMMINS CES 20077/78</p>  |

# Dieselmotorenöle für LKW – Huiles moteurs diesel pour poids lourds



| Artikel<br>Article | Produktname<br>Nom du produit | Viskosität<br>Viscosité<br>[mm <sup>2</sup> /s] |             | Dichte<br>Densité<br>15°C<br>[g/cm <sup>3</sup> ] | FP<br>[°C] | PP<br>[°C] | VI  | Sulphatasche<br>Cendres<br>sulfatées | Beschreibung, Spezifikation<br>Description, spécification<br><br>VeVa-Code / Code OMD: 13 02 08   |
|--------------------|-------------------------------|---|-------------|---|------------|------------|-----|--------------------------------------|---|
|                    |                               | 40<br>[°C]                                      | 100<br>[°C] |   |            |            |     | [Gew. %]<br>[% pds.]                 |   |
| 140-8657           | Asetruck Super SC 10W-40      | 89  | 13.4        | 0.867   | 214        | -39        | 153 | 1,9                                  | Synthetisches Hochleistungs-Diesel-Motorenöl für Nutzfahrzeuge<br><br>Huile moteur synthétique à haute performance pour moteurs diesel poids lourds<br><br>ACEA E4, E7 • API CF • MB 228.5 • MAN 3277 • VOLVO VDS-3 • SCANIA LDF-2, LDF-3 • RENAULT TRUCK RXD • DAF extended drains MTU Typ 3 • CUMMINS CES 20072   |
| 140-8760           | Asetruck Plus 10W-40          | 99  | 14.5        | 0.868   | 216        | -33        | 154 | 1,3                                  | Synthetisches Diesel-Motorenöl für Nutzfahrzeuge<br><br>Huile moteur synthétique pour moteurs diesel poids lourds<br><br>ACEA E4, E7 • API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 • MB 228.5 • MAN M 3277 VOLVO VDS-3 • RENAULT TRUCKS RXD / RLD-2 • MTU Typ 3 • DAF erfüllt ACEA E4 • Deutz III-05 • MACK EO-M Plus • CUMMINS CES 20077/78 • Caterpillar ECF-2 • Detroit Diesel 93K215 • Global DHD-1                                     |
| 140-8626           | Asetruck LA 15W-40            | 111   | 15.0        | 0.873   | 230        | -33        | 140 | < 1,0                                | Motorenöl der „low SAPS“ Technologie für EURO 4, 5 + 6 Nutzfahrzeug Dieselmotoren<br><br>Huile moteur de technologie “low SAPS”, moteurs diesel poids lourds EURO 4 + 5<br><br>ACEA E9, E7 • API CJ-4, SN • MB 228.31 • MAN M 3575 • MTU TYP 2.1 RENAULT VI RLD-3 • VOLVO VDS-4, VDS-3 • DEUTZ DQC III-10 LA CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • CUMMINS CES 20081 MACK EO-O Premium Plus • Detroit Diesel Power Guard 93K218 |