

# Einbereichs-Diesel-Motorenöle – Huiles monogrades pour moteurs diesel



Artikel Article	Produktname Nom du produit	Viskosität Viscosité [mm <sup>2</sup> /s]		Dichte Densité 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	FP [°C]	PP [°C]	VI	Spezifikation Spécification	Beschreibung Description  VeVa-Code / Code OMD: 13 02 08
		40 [°C]	100 [°C]						
140-8610	Asetruck MG SAE 10W	45	7.2	0.874	210	-32	121	API CG-4, CF-4, CE/SJ • CAT TO-2 • ALLISON C-4 • MIL-L-2104 E	Einbereichs-Dieselmotorenöle Sulphatasche [Gew. %] = 1,2  Huiles monogrades pour moteurs Diesel Cendres sulfatées [% pds.] = 1,2
140-8611	Asetruck MG SAE 20W-20	62	9.0	0.880	210	-30	120	API CG-4, CF-4, CE/SJ • CAT TO-2 • ALLISON C-4 • MIL-L-2104 E • ZF TE-ML-07D	
140-8612	Asetruck MG SAE 30	98	11.8	0.890	216	-27	110	ACEA E2 • API CG-4, CF-4, CE / SJ • MB 227.0, 228.0 • MAN 270 • CAT TO-2 • ALLISON C-4 • ZF TE-ML-02C, 02H, 04B, 07D • MTU Type 1 • MIL-L-2104 E	
140-8613	Asetruck MG SAE 40	137	14.5	0.898	230	-21	106	ACEA E2 • API CG-4, CF-4, CE / SJ • MB 227.0, 228.0 • MAN 270 • CAT TO-2 • ALLISON C-4 • ZF TE-ML-02C, 02H, 04B • MTU Type 1 • MIL-L-2104 E	
140-8614	Asetruck MG SAE 50	201	18.2	0.900	236	-21	100	ACEA E2 • API CG-4, CF-4, CE / SJ • MB 227.0, 228.0 level • MAN 270 level	