

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Klasse Classe NLGI	Aufsteifmittel Agent épaississant	Grundölvisk. Visc. l'huile de base [mm <sup>2</sup> /s]	Tropfpunkt Point de goutte [°C]	Einsatztemp. Temp d'utilisation [°C]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification
420-8730	Calwares CGR 2	2	Kalzium Calcium	110	140	-20 bis 100	<p>Schmierfett mit Graphitzusatz, sehr wasserbeständig Graisse graphitée, très résistante à l'eau Farbe: grau-schwarz – couleur: gris-noir, KF 2 G-20</p> <p>Extrem wasserbeständiges EP-Schmierfett mit Graphit für Schmierstellen mit hoher Belastung und langsamen Bewegungen. Es wird auf Basis von speziellen Kalziumseifen und hochwertigen Mineralölen hergestellt. Durch die Bildung von Festschmierstoffschichten werden sichere Notlaufeigenschaften gewährleistet.</p> <p>Graisse EP extrêmement résistante à l'eau avec du graphite pour les points de graissage avec des charges élevées et des mouvements lents. Elle est fabriquées sur la base d'huile minérale et de savon de calcium de très hautes qualités. L'adjonction de lubrifiant solide donne une garantie de glissement lors de charges élevées.</p>