

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Klasse Classe NLGI	Aufsteifmittel Agent épaississant	Grundölvisk. Visc. l'huile de base [mm <sup>2</sup> /s]	Tropfpunkt Point de goutte [°C]	Einsatztemp. Temp d'utilisation [°C]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification
420-8729	Calwares CWS 2	2	Kalzium Calcium	680 (+Polymere)	145	-20 bis 110	<p>Spezial-Kalziumfett Graisse spéciale à la base de calcium Farbe: weiss – couleur: blanc, KPF 2 G-20</p> <p>Der Zusatz von Zink und Titan, sowie von VI-Verbesserer, verleiht diesem Produkt eine extrem gute Haftfähigkeit und eine aussergewöhnliche Wasserbeständigkeit.</p> <p>Für die Schmierung von Radlagern und für alle Schmierstellen bei hohen Belastungen, die mit Wasser abgespritzt werden, oder der Witterung ausgesetzt sind. Speziell geeignet für die Langzeit-Schmierung in Bau- und Landmaschinen, Fahrzeugen, Industrie.</p> <p>L'ajout de zinc et de titane, ainsi que des agents améliorant le VI, donne à ce produit une très bonne adhérence et une résistance à l'eau exceptionnel.</p> <p>Pour la lubrification des roulements de roue et pour tous les points de graissage avec des charges élevées qui sont soumis à aspersion avec de l'eau ou exposé aux éléments. Particulièrement adapté pour la lubrification longue durée dans la construction et machines agricoles, véhicules, industriels.</p>