

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Klasse Classe NLGI	Aufsteifmittel Agent épaississant	Grundölvisk. Visc. l'huile de base [mm <sup>2</sup> /s]	Tropfpunkt Point de goutte [°C]	Einsatztemp. Temp d'utilisation [°C]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification
420-8711	Calwares TTS 2	2	Kalzium Calcium	14	>145	-50 bis 100	<p>Tieftemperatur-Spezialfett auf der Basis von Mineralöl mit tiefer Grundölviskosität und einer Calciumseife. Darauf abgestimmte Zusätze und ein besonderes Herstellungsverfahren verleihen dem Fett aussergewöhnliche Eigenschaften. Für Gleit- und Wälzlager, Gelenke usw. von Maschinen, die tiefen Temperaturen ausgesetzt sind und/oder in feuchter oder nasser Umgebung arbeiten, schnellaufende Lager, Instrumentenfett.</p> <p>Graisse spéciale pour basses températures, élaborée à partir d'une huile minérale de basse viscosité et de savon de calcium. Des additifs adaptés et un procédé de fabrication particulier, assurent des propriétés extraordinaires. Pour paliers lisses, roulements, articulations etc. de machines exposés aux basses températures et/ou qui travaillent dans un milieu humide ou mouillé • graissage de roulements à haut régime de rotation • graisse pour instruments.</p> <p>Farbe: naturfarben – couleur: naturelle, K 2 G-50</p>