

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Viskosität Viscosité [mm ² /s]	Dichte Densité 20°C [g/cm ³]	FP [°C]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification
		40 [°C]			
540-5726	Miracor LFK 170	34	0.865	> 190	<p>Lösemittelfreies Korrosionsschutzprodukt zum Sprühen, Tauchen, oder zur Anwendung mit dem Pinsel für kurzzeitige Innenlagerung von Metallteilen. Es schützt gut gegen Luftfeuchtigkeit.</p> <p>Art des Schutzfilms: leicht ölig • Farbe des Schutzfilms: transparent • Auftragung bei Raumtemperatur: tauchen, spritzen, mit Pinsel • Indikative Schutzdauer Indoor: 12 Monate • Indikative Schutzdauer Outdoor: nicht empfohlen • Entfernung des Schutzfilms: organische Reinigungsmittel der Miraclean Reihe</p> <p>Huile de protection anticorrosive exempte de solvant pour la protection temporaire de pièces métalliques. Elle protège efficacement contre les effets de l'humidité et de l'air.</p> <p>Genre du film protecteur: huileux • couleur du film protecteur: transparent • application à température ambiante: immersion, pistolet, pinceau • durée de protection indicative Indoor: 12 mois • durée de protection indicative Outdoor: non recommandé • enlèvement du film protecteur: solvants organiques de la gamme Miraclean</p>
540-5729	Miracor DW-ID 40	2,6	0,808	~ 40	<p>Lösemittelhaltiges, dünnflüssiges Korrosionsschutzmittel mit ausgeprägten wasserverdrängenden Eigenschaften (Dewatering Fluid). Nach dem Verdunsten des Lösemittels bleibt auf den zu konservierenden Flächen ein transparenter, leicht wachsartiger Schutzfilm zurück.</p> <p>Art des Schutzfilms: ölig / leicht wachsig • Farbe des Schutzfilms: transparent • Auftragung bei Raumtemperatur: tauchen, spritzen • Indikative Schutzdauer Indoor: 12 Monate • Indikative Schutzdauer Outdoor: nicht empfohlen • Entfernung des Schutzfilms: organische Reinigungsmittel der Miraclean Reihe</p> <p>Produit de protection anticorrosive fluide, contenant un solvant, avec des propriétés hydrofuges prononcées (Dewatering Fluid). Après l'évaporation du solvant se forme un film légèrement cireux, sur les surfaces traitées.</p> <p>Genre du film protecteur: huileux / légèrement cireux • couleur du film protecteur: transparent • application à température ambiante: immersion, pistolet • durée de protection indicative Indoor: 12 mois • durée de protection indicative Outdoor: non recommandé • enlèvement du film protecteur: solvants organiques de la gamme Miraclean</p> <p>Enthält VOC / contient du COV = 79%</p>