

# Nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe

## Lubrifiants réfrigérants non-miscibles à l'eau

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Viskosität Viscosité [mm <sup>2</sup> /s]  40 [°C]	Dichte Densité 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	FP [°C]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification
520-5724	Miracut Artus EN U-4	4,2	0.816	> 135	<p>Universelles Hochleistungs-Schneidöl, hergestellt mit aromatenarmen Grundölen. Dank des spezifisch ausgewählten Additivpakets können von Stahl und seine Legierungen, Buntmetallen und Aluminium nahezu alle Materialien und Schwierigkeitsgrade abgedeckt werden. Auch beim Schleifen von Hartmetallen wird Miracut Artus EN U-4 erfolgreich eingesetzt.</p> <p>Huile de coupe universelle haute performance, constituée d'huiles de base pauvres en composés aromatiques. Grâce à des additifs spécialement sélectionnés, elle est capable de couvrir pratiquement tous les matériaux et degrés de contrainte, incluant l'acier et ses alliages, les métaux non ferreux et l'aluminium. C'est avec succès que Miracut Artus EN U-4 s'utilise, y compris pour l'affûtage de métaux durs.</p> <p>ASTM Kupferstreifentest / Protection du cuivre contre la corrosion: 1a</p>